



WSPORNIK TARASOWY REGULOWANY 10MM -190MM - PAKIET 100SZT.

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

445,90 PLN

Opis produktu

Profesjonalny system regulowanych wsporników tarasowych zakres regulacji 1 modułu - 10-19 mm

możliwość "nakładania" modułów - max wysokość 190 mm przy 10 modułach

System przeznaczony do prostej i szybkiej instalacji płyt tarasowych, kamiennych, betonowych, ceramicznych, chodnikowych oraz drewnianych bez użycia kleju.

Najważniejszą cechą naszego wspornika jest brak możliwości samoistnego przestawienia zadanej wysokości tak jak ma to miejsce we wspornikach z regulacją płynną opartą na gwincie.

W naszym produkcie zastosowano innowacyjną metodę blokady schodkowej, która uniemożliwia rozkalibrowanie pierwotnych ustawień.

W skład kompletu wchodzi:

- A. podstawa wspornika
- B. pierścień regulacyjny
- C. niwelator grubości 1 mm

Maksymalne obciążenie jednej podkładki wynosi odpowiednio:

- podkładka złożona (10 mm) - 220,43 kN (22433 kg),
- podkładka maksymalnie rozłożona (19 mm) - 31,67 kN (3160 kg).

Badanie wytrzymałościowe wykonane przez Laboratorium prób niszczących.

Próba statyczna Ściskania wg procedury WNS/LZ/PB/DT/08,

Badanie wykonane zgodnie z normą: PN-EN ISO 6892-1:2016.

Zalety

prosty i bardzo szybki samodzielny montaż,
bardzo wysoka wytrzymałość i ponadprzeciętny udźwig,
szybki drenaż wody,
doskonałe rozwiązanie kiedy konieczny jest szybki dostęp do oryginalnej posadzki (estetycznie zamaskowane kable pod kaflami),
regulacja w zakresie 10mm - 19mm co 1 mm,
możliwość ustawienia wsporników jeden na drugim,
obciążenie do 22 TON na jeden wspornik,
polski producent.
odporność na kwasy i zasady
odporność na promieniowanie UV
odporność na temp od -35°C do +75°C
wysoka odporność na uderzenia i pęknięcia
optymalne rozłożenie nacisku