



GRUNT EPOKSYDOWY POD POSADZKĘ - 4KG - ZESTAW NA 10M2

Nr katalogowy: WIM 34

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

359,90 PLN

Opis produktu

GRUNT EPOKSYDOWY DO WZMOCNIENIA PODŁOŻA POD WYKONANIE POSADZKI EPOKSYDOWEJ
KOLOR : przezroczysty

opakowanie wystarczy na ok. 10m2

Bezwodna reaktywna żywica na bazie epoksydowej przeznaczona jest do gruntowania i wzmacniania słabych podłoży mineralnych przed aplikacją wszelkiego rodzaju powłok izolacyjnych, oraz zapraw, klejów cementowych. Zalecana jest do wzmacniania nasiąkliwych podkładów cementowych oraz jako środek penetracyjny pod epoksydowe systemy żywiczne. Zwiększa odporność podłoża na ścieranie i działanie wody zwykłej i morskiej, benzyny, olejów, tłuszczów jak też licznych ługów, kwasów i innych związków chemicznych. Może być wykorzystywany do impregnowania powierzchni betonu przeznaczonego do bezpośredniego użytkowania, do kamieni naturalnych, cegły i klinkieru. Znacząco podnosi odporność podłoża na ścieranie i działanie wody zwykłej i morskiej, benzyny, olejów zwierzęcych, mineralnych i roślinnych oraz tłuszczów

- Zwiększa odporność na ścieranie,
- Tworzy powłokę odporną na agresywne media,
- Impregnuje beton i zmniejsza nasiąkliwość,
- Poprawia przyczepność klejów i powłok epoksydowych,
- Głęboko-penetrujący,
- Wzmacnia podłoże.

Dane techniczne:

Odnoszą się do temp. +20°C (±2) i wilgotności powietrza 65% (±5)

Temperatura stosowania (powietrza i materiałów): od +10°C do +35°C

Skład: żywica epoksydowa

Rozpuszczalnik: tak

Gęstość: 0,94 g/cm (+/- 0,01 g/cm³)

Proporcje mieszania:

Składnik A (żywica) – 100 części

Składnik B (utwardzacz) – 20 części

Stosunek wagowy: 10:2

Sposób aplikacji: pędzel, wałek, natrysk, polewanie

Czas pracy: min. 2 godziny od chwili zmieszania

Ilość wymaganych warstw: od 1 do 2

Odstęp czasu między aplikacją warstw: min 6 godz ÷ max 48 godz.

Pełne parametry użytkowe: po 7 dniach

Środek czyszczący: rozcieńczalnik acetonowy