



PROFILE LISTWY.PL

<https://profilelistwy.pl> 327641852 sklep@profilelistwy.pl



TAŚMA HYDROIZOLACYJNA - 1MB

Nr katalogowy: WIM 15

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

9,90 PLN

Opis produktu

ELASTYCZNA TAŚMA USZCZELNIAJĄCA DO NAROŻY I SZCZELIN DYLATACYJNYCH - 1mb

Specjalny elastomer wzmocniony siatką z tkaniny, przeznaczony do mostkującego pokrywania szczelin dylatacyjnych. Służy do zapewnienia ciągłości uszczelnienia podczas wykonywania powłok izolacji wodochronnych wewnątrz budynków. Jej podstawowym zadaniem jest zamknięcie szczelin dylatacyjnych oraz szczelin montażowych (połączenia: ściana – ściana, ściana – posadzka oraz miejsc przechodzenia instalacji przez ścianę lub podłogę) przed wnikaniem przez nie wody i wilgoci. Taśma uszczelniająca jest przewidziana do stosowania razem z płynnymi hydroizolacjami - np. Folia w Płynie Hydro flex WIM

Idealna do zastosowania:

w natryskach
łazienkach
toaletach
pralniach
kuchniach
oraz w każdym innym miejscu narażonym na działanie wilgoci.

Cena dotyczy 1mb

Zalety:

Do systemów przeciw wodnych
Do uszczelnienia szczelin dylatacyjnych
Do elastycznego połączenia podłogi ze ścianą
Wodoszczelny elastomer wzmocniony siatką z tkaniny

Specyfikacja:

Szerokość całkowita: 120 mm
Szerokość uszczelnienia: 70 mm

Grubość całkowita: 0,60 mm
Waga: 40 g/mb
Wytrzymałość na rozciąganie: 5,15 MPa
Wydłużenie względne przy maksymalnym naprężeniu: 119,47%
Rozszerzalność: - (długość: 50% szerokość: 100%)
Przesiákanie wody: brak przy 0,5 MPa
Maksymalne ciśnienie: 2,5 bar
Twardość Shore'a: 60
Odporność na temperaturę: od -30°C do +90°C
Odporność na UV: odporna
Odporność na wodę: wodoszczelna
Odporność termiczna: od - 30 °C do + 90 °C
Odporność na UV: odporna
Odporność chemiczna: odporna na rozcieńczone kwasy, zasady, ług sodowy, olej jadalny itp.